

СВЕРХМЯГКАЯ ШПАТЛЕВКА OSCCAR



Технические характеристики:

Многоцелевая шпатлевка-наполнитель. Объединяет в себе особенности легкой и многофункциональной шпатлевки. Данный продукт очень легко наносить и шлифовать. Обеспечивает хорошую схватываемость с различными поверхностями: сталь, оцинкованная сталь, алюминий и полиэстерные поверхности. Создана для заполнения больших и мелких ямок. Превосходное моделирование с тонкими и толстыми слоями. Создает очень гладкую беспористую поверхность сразу после нанесения.

Применение:

Поверхность должна быть чистой, сухой, обезжиренной и матовой. Тщательно смешайте шпатлевку с 2-3% (от общего веса) бензоил-пероксидного отвердителя. Наносить в течение 4-6 минут при температуре 20°C. Повышенная температура может снизить срок годности и ускорить время сушки.

Примечание: Использование чрезмерного объема отвердителя может привести в смене цвета верхнего слоя. Не рекомендуется использовать шпатлевку при температуре ниже 15°C. Запрещается затем наносить водную грунтовку и однокомпонентные акриловые продукты.

Технические данные

Содержание летучих органических соединений: 2004/42/II(b)(250) < 250 г/л

Срок годности: 12 месяцев Плотность: 1,5 – 1,6 г/см³ Цвет: желтый



Очистка



Добавление отвердителя	Шпатлевка	100 г
	Бензоил-пероксидный отвердитель	2-3 г



Заполнение места на кузове 4-6 минут



Время на осушку 20-30 минут



Ручная шлифовка / сухая с зерном P150-P320



Шлифовка с помощью приспособления / сухая с зерном P150-P320



Хранить в холодном месте