

ШПАТЛЕВКА-НАПОЛНИТЕЛЬ OSCCAR



Технические характеристики:

Отличный наполнитель для кузова, отличается хорошими формовочными свойствами при любой толщине слоя. Подходящая твердость шпатлевки для укрепления лакокрасочного покрытия, гладкая беспористая поверхность позволяют данному продукту использовать как в качестве наполнителя, так и в качестве шпатлевки. Шпатлевка-наполнитель создана для нанесения на сталь, усиленную стекловолокном пластмассу.

Сухая шлифовка вручную или с помощью различных приспособлений. Легко используется с однородными поверхностями, даже при нанесении толстых слоев. Шпатлевку не стоит шлифовать наждачной бумагой. Глубокие дефекты заполняются спустя несколько слоев.

Применение:

Поверхность должна быть чистой, сухой, обезжиренной и матовой. Тщательно смешать шпатлевку и 2-3% (от общего веса) бензоил-пероксидного отвердителя. Наносить в течение 5 минут при температуре 20°C. Повышенная температура может снизить срок годности и ускорить время сушки.

Примечание: Использование чрезмерного объема отвердителя может привести в смене цвета верхнего слоя. Не рекомендуется использовать шпатлевку при температуре ниже 15°C.

Технические данные:

Содержание летучих органических соединений: 2004/42/II(b)(250) <250

Шпатлевка-наполнитель:

Срок годности: 12 месяцев Плотность: 1,9 г/см³ Цвет: желтый



Очистка



Добавление отвердителя

Шпатлевка-наполнитель 100 г
Бензоил-пероксидный отвердитель 2-3 г



Заполнение места на кузове

3-5 минут



Время на осушку

16-30 минут при температуре 20°C



Ручная шлифовка / сухая с зерном P100-P320



Шлифовка с помощью приспособления / сухая с зерном P100-P320



Хранить в холодном месте

ШПАТЛЕВКА-НАПОЛНИТЕЛЬ OSCCAR

