ТОНКАЯ ШПАТЛЕВКА OSCCAR

Технические характеристики:
Тонкая шпатлевка для отделки кузова. Легко наносить в тонкие слоя и шлифовать грубой наждачной бумагой (с зернами P150-P320), что обеспечивает высочайшее качество шпатлевочной поверхности и восстановленного участка. Грубую шлифовку можно заменить тонкой шлифовкой, что уменьшает длительность процесса восстановления и экономит материал.
Подходит для заполнения неровных поверхностей и повреждений лакокрасочного покрытия, отделочных поверхностей, предварительно обработанных шпатлевкой-наполнителем. Сухая шлифовка вручную или с помощью различных приспособлений. Толщина пленки максимум 2 мм. Тонкую шпатлевку не стоит шлифовать наждачной бумагой.

Применение:
Поверхность должна быть чистой, сухой, обезжиренной и матовой. Тщательно смешать шпатлевку и 2-3% (от общего веса) бензоил-пероксидного отвердителя. Наносить в течение 5 минут при температуре 20°C. Повышенная температура может снизить срок годности и ускорить время осушки.

Примечание: Использование чрезмерного объема отвердителя может привести в смене цвета верхнего слоя. Не рекомендуется использовать шпатлевку при температуре ниже 15°C.

Технические данные:
Содержание летучих органических соединений: 2004/42/IIB(b)(250) <250
Срок годности: 12 месяцев Плотность: 1,87 г/см³ Цвет: желтый

	Очистка	
	Добавление отвердителя	Тонкая шпатлевка 100 г Бензоил-пероксидный отвердитель 2-3 г
	Заполнение места на кузове	8-10 минут
	Время на осушку	16-30 минут
	Ручная шлифовка / сухая	с зерном P150-P320
	Шлифовка с помощью приспособления / сухая	с зерном P150-P320
	Хранить в холодном месте	