

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ РАЗБАВИТЕЛЬ ДЛЯ ОСНОВНОГО ПОКРЫТИЯ

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Особая смесь органических растворителей, используемая для разведения акриловых красок/лаков, полиуретановых лаков и основных покрытий.

ПРИМЕНЕНИЕ

- основные покрытия с металлическим, перламутровым неметаллическим эффектами
- полиуретановый лак
- акриловые краски/лаки

ТИПЫ РАЗБАВИТЕЛЯ

Тип	Условия	Описание
Медленного действия	> 28°C	Используется в условиях повышенной температуры окружающей среды.
Стандартный	10°C - 28°C	Используется в условиях стандартной температуры окружающей среды.
Быстрого действия	< 10°C	Используется в условиях низкой температуры окружающей среды.
Комментарии:	Регулируемое время испарения растворителей из нанесенного лака, в зависимости от условий температуры окружающей среды, является естественным явлением для должного вида поверхности. Распыленная смесь между насадкой распылителя и окрашенной поверхностью не способна избавиться от разбавителей посредством испарения. Слишком быстрое испарение приводит к так называемому "опылению", что не позволяет достичь полноценного отблеска и оптимальной текучести.	

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Готов к использованию. Регулировка вязкости смеси зависит от температуры окружающей среды и плотности лака.

ПРАВИЛА ПРИ ПРИМЕНЕНИИ

Универсальный растворитель для подготовленного лака.

ПЕРИОД И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить в герметично закрытых контейнерах, в прохладном и сухом месте, подальше от открытого огня и тепла. Избегать попадания прямых солнечных лучей. Дата истечения срока годности: 12 месяцев с даты изготовления - дата находится в верхней части контейнера.

ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ И ТРУДА

Смотрите паспорт безопасности продукта.

ОБЪЕМНЫЙ ВЕС

Приблиз. 0,9 г/см³