

## ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ РАЗБАВИТЕЛЬ ДЛЯ ПЕРЕХОДА

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Смесь органических растворителей используется для уменьшения различий, создаваемых на грани между старым и новым покрытиями акрилового лака.

**Не применяйте** в местах перехода между старым и новым покрытиями основную отделку с металлическим или перламутровым эффектом.

### ПРИМЕНЕНИЕ

- акриловые и полиуретановые цветные лаки
- прозрачные лаки

### ПРИМЕНЕНИЕ

|       |   |
|-------|---|
| Шаг 0 | Распыление слоев свежего (нового) лака.   |
| Шаг 1 | После распыления последнего слоя нового покрытия следует распылить тонкий слой (туман) разбавителя для перехода на грани между новым и старым покрытиями. |
| Шаг 2 | Подождите, пока не испарится весь растворитель, и не завершится процесс застывания краски.  |
| Шаг 3 | Места, где объединяются новое и старое покрытия следует отполировать.   |

Применение данного продукта обеспечивает удаление феномена "межевания", который возникает при объединении старого и нового покрытий.

### УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Готово к использованию.

### ПЕРИОД И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить в герметично закрытых контейнерах, в прохладном и сухом месте, подальше от открытого огня и тепла. Избегать попадания прямых солнечных лучей. Дата истечения срока годности: 12 месяцев с даты изготовления - дата находится в верхней части контейнера.

### ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ И ТРУДА

Смотрите паспорт безопасности продукта.

### ОБЪЕМНЫЙ ВЕС

Приблиз. 881 г/л